



T3 / DG

## ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

Διαλέξτε τον κατάλληλο αφυγραντήρα για τις ανάγκες σας!

Με τη λειτουργία **αυτόματης απόψυξης**, η μονάδα προστατεύει τον εξατμιστή από τυχόν πάγωμα και διατηρεί τη δυνατότητα αφύγρανσης ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Αυτόματη επανεκκίνηση:** Αν ο αφυγραντήρας διακόψει τη λειτουργία του λόγω διακοπής ρεύματος, θα επανεκκινήσει αυτόματα με την επαναφορά του ρεύματος έχοντας αποθηκευμένη την προηγούμενη ρύθμιση.
- **Προστασία έναντι υπερχειλίσσης:** Όταν η δεξαμενή συμπυκνωμάτων γεμίσει, ο διακόπτης στάθμης νερού θα απενεργοποιήσει αμέσως τη συσκευή. Με την λειτουργία αυτή δεν υπάρχει κίνδυνος υπερχειλίσσης νερού από τη μονάδα.
- **Λαβή μεταφοράς:** Διαθέτει εργονομική λαβή, για την εύκολη μεταφορά του (διατίθεται στη σειρά T3).
- **Τροχήλατη Μονάδα:** Για εύκολη μεταφορά μέσα στο χώρο (σειρά DG).
- Ηλεκτρονικός έλεγχος



T3



DG

  
turn to the experts™ 

Μοντέλο		CDT-105E3	CDT-165E3	CDG-205E	CDG-255E	CDG-305E
Ικανότητα αφύγρανσης	L/day	10	16	20	25	30
Απορροφούμενη ισχύς	W	220	410	263	324	605
Συντελεστής Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEV)	L/kWh	1,89	1,63	3,17	3,22	2,07
Περιοχή εφαρμογής	m <sup>2</sup>	16-31	29-44	37-52	47-62	58-73
Ρεύμα εκκίνησης	A	6,48	10,5	5,5	5,5	9,5
Τύπος χειριστηρίου		Ηλεκτρονικός έλεγχος	Ηλεκτρονικός έλεγχος	Ηλεκτρονικός έλεγχος	Ηλεκτρονικός έλεγχος	Ηλεκτρονικός έλεγχος
Τύπος ψυκτικού μέσου		R134A	R134A	R134A	R134A	R410A
Πίεση σχεδιασμού	MPa	1.7/0.7	1.7/0.7	1.7/0.7	1.7/0.7	4.2/1.5
Χωρητικότητα δοχείου νερού	L	1,4	3,5	4,7	4,7	4,7
Παροχή Αέρα	m <sup>3</sup> /h	120	130	210	220	220
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης	dB(A)	43	45	47	50	50
Ρύθμιση εύρους σχετικής υγρασίας RH		35%-80%	35%-80%	35-85%	35-85%	35-85%
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	°C	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Διαστάσεις (Π*Β*Υ)	mm	335 x 280 x 435	386 x 320 x 495	400 x 254 x 562	400 x 254 x 562	400 x 254 x 562
Βάρος	Kg	11,5	15	16	16,5	16,5
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	V-Ph-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph

\*Προκαταρκτικά στοιχεία

## ΑΗΙ CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.

### Έδρα

Λ. Κηφισού 18, 104 42 Αθήνα,  
Τηλ.: 210 6796 300, Fax: 210 6796 390

### Υποκατάστημα

Αγ. Γεωργίου 5, COSMOS OFFICES, 570 01- Θέρμη Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 231-3080430, Fax.: 231-3080435