





















ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΗΣ VAILLANT

A/A	Εικόνα	Περιγραφή	Κωδικός
1		Θερμοστάτης χώρου VRT 30	300 637
2		Θερμοστάτης χώρου VRT 50 με οθόνη, για συσκευές με σύνδεση eBUS	2001 8265
3		Θερμοστάτης χώρου calorMATIC 332 για εβδομαδιαίο προγραμματισμό θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με οθόνη, για συσκευές με σύνδεση eBUS	2012 4471
4		Ασύρματος θερμοστάτης χώρου calorMATIC 350f για εβδομαδιαίο προγραμματισμό θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με οθόνη, για συσκευές με σύνδεση eBUS	2012 4485
5		Αντιστάθμιση calorMATIC 450 για εβδομαδιαίο προγραμματισμό θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με οθόνη για συσκευές με σύνδεση eBUS	2012 4491
6		Ασύρματη αντιστάθμιση calorMATIC 450f για εβδομαδιαίο προγραμματισμό θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με οθόνη για συσκευές με σύνδεση eBUS	2012 4497
7		Αντιστάθμιση calorMATIC 470 για μέχρι και δύο κυκλώματα θέρμανσης σε συνδυασμό με το VR 61/2 και VR 81/2 (παρελκόμενα) για συσκευές με σύνδεση eBUS	2010 8133
8		Ηλεκτρολογική επέκταση VR 61/2 για την αντιστάθμιση calorMATIC 470 για τον έλεγχο ενός επιπλέον κυκλώματος θέρμανσης καθώς και ζεστού νερού χρήσης	2012 9330
9		Θερμοστάτης χώρου VR 81/2 για σύνδεση με την αντιστάθμιση calorMATIC 470	2012 9325
10		Αντιστάθμιση auroMATIC 620 για δύο κυκλώματα θέρμανσης και για συστοιχία συσκευών με σύνδεση eBUS (βλ. λεπτομέρειες σελ. 53)	2008 0464
11		VR 60 ηλεκτρολογική επέκταση για την αντιστάθμιση auroMATIC 620 για τον έλεγχο δύο επιπλέον κυκλωμάτων θέρμανσης	306 782
12		VR 32 πλακέτα eBUS για τη σύνδεση σε συστοιχία συσκευών με eBUS με το auroMATIC 620	2000 3986

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΗΣ VAILLANT

A/A	Εικόνα	Περιγραφή	Κωδικός
13		vrnetDIALOG internet 830 για ασύρματη επικοινωνία μιας συσκευής	2000 3988
14		vrnetDIALOG 810/2 λογισμικό διάγνωσης και ελέγχου	2002 3370
15		Κιτ ανακυκλοφορίας για τους λέβητες με ενσωματωμένο ταμειυτήρα	306 284
16		Συλλέκτης 2 κυκλωμάτων με θερμικό διαχωριστή 1'' με μόνωση (για μικτό σύστημα ενοδαπέδιας & κλασικής θέρμανσης)	1351595
17		Θερμικός διαχωριστής 1'' με μόνωση μέχρι 60 kW	1351590
		Θερμικός διαχωριστής 1 1/4'' με μόνωση μέχρι 110 kW	1351591
18		Πλακέτα VR 40 (modul) για σύνδεση 2ου κυκλοφορητή σε συνδυασμό με θερμικό διαχωριστή καθώς και σε περιπτώσεις ανακυκλοφορίας για τη σειρά TEC	2001 7744
19		Μεταλλικό λευκό ερμάριο διαστάσεων 107x60x44 cm	900 324
20		Κιτ για τη συνδυασμένη λειτουργία επιτοίχιου λέβητα με ηλιακό θερμοσίφωνα	KITSOLARE